



**Chalumeau en TITANE 30% plus léger**

■ Roofstar 2 Titanium est le chalumeau en **TITANE** extrêmement léger projeté par Calloni pour rendre moins lourd et fatiguant le travail quotidien des professionnels de l'étanchéité. En effet, sa légèreté extraordinaire garantit à l'opérateur une considérable réduction de la fatigue, en particulier pour les travaux de longue durée.

■ Légèreté, suprématie des performances, précision, vitesse d'emploi et une grande possibilité de le personnaliser sont les caractéristiques du Roofstar 2 Titanium.

■ Il est équipé d'une gachette pour la mise en marche rapide et d'un robinet principal qui sert à l'ouverture et fermeture complète du gaz et au réglage du minimum de la flamme d'allumage.

■ C'est un modèle à **LANCES INTERCHANGEABLES**.

■ Toute la gamme est disponible en deux modèles: standard ou avec accessoires.

**PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES**

**Godets**

CODE	Description
1014.5TA	Godet Titanium Ø 50 mm avec allumage piézoélectrique
1014.6TA	Godet Titanium Ø 60 mm avec allumage piézoélectrique
1014.5DTA	Godet double Titanium 2 x Ø 50 mm avec allumage piézoélectrique
1014.5T	Godet Titanium Ø 50 mm
1014.6T	Godet Titanium Ø 60 mm
1014.5DT	Godet double Titanium 2 x Ø 50 mm



**Accessoires disponibles**

- **Allumage piézoélectrique**  
Code 1014.AP
- **Raccord tournant**  
Code 1011.AG
- **Ressort de sécurité du tuyau**  
Code 1011.MT
- **Tuyau caoutchouc EN559**  
Code 1025.EN
- **Pied de support**  
Code 1011.PP
- **Kit robinet de rechange Roofstar Titanium complet**  
Code 1011.RK4
- **Détendeur réglable haute pression GPL avec sécurité de rupture**  
Code 1030.V

**Chalumeau Roofstar 2 Titanium**

**Poignée**

CODE	Description
IRTI	Poignée Roofstar 2 Titanium
IRTIG	Poignée Roofstar 2 Titanium avec raccord tournant

**Lance (sans godet)**

CODE	Description	Longueur
LRTI12	Chalumeau Roofstar 2 Titanium - lance 120mm	120 mm
LRTI18	Chalumeau Roofstar 2 Titanium - lance 180 mm	180 mm
LRTI22	Chalumeau Roofstar 2 Titanium - lance 220 mm	220 mm
LRTI38	Chalumeau Roofstar 2 Titanium lance 380 mm	380 mm
LRTI48	Chalumeau Roofstar 2 Titanium lance 480 mm	480 mm
LRTI60	Chalumeau Roofstar 2 Titanium lance 600 mm	600 mm

**DONNÉES TECHNIQUES**

Chalumeau Roofstar 2 Titanium							
Dimension			Rendement calorifique			Consommation Max	
Godet mm Ø	Lance mm	Poids gr	Kcal/h	Kw	Kj/h	Pression de travail bar	Kg/h (4bar)
50	220	555	64729	75,27	270891	2 - 4	5,400
60	220	572	93498	108,72	391287	2 - 4	7,800
2x50	220	795	95296	110,81	398812	2 - 4	7,950

Allumage piézoélectrique 57 gr

Détendeur réglable avec sécurité de rupture	
Rendement	12 Kg/h
Pression nominale d'entrée	16 bar
Pression nominale de sortie	max 4 bar
Poids	520 gr
Gaz à utiliser	propane C3 H8 - butane C4 H10