CANNELLO AIR-GAS

METANO - ARIA COMPRESSA

- Il cannello modello AIR-GAS è un cannello funzionante a METANO e aria compressa.
- Viene utilizzato come cannello da riscaldo nell'industria (fonderie, officine, ecc...) dove è disponibile il metano di rete, in alternativa alle bombole di GPL.
- Viene prodotto con braccio diritto oppure braccio piegato a 30°
- Sono disponibili sei diverse lunghezze di braccio (120,180, 220, 380, 480, 600 mm.) e cinque campane di diverso diametro (Ø 30, 40, 50, 60, 70 mm, 2X50 mm, 2x50 mm ad "S").
- Sono inoltre disponibili campane doppie a forchetta oppure speciali ad S utilizzate in particolare, per il riscaldo degli stampi nelle fonderie.

Cannello Air-Gas (metano-aria compressa) piegato a 30°

Codice	
CM512	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 120 mm
CM518	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 180 mm
CM522	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 220 mm
CM538	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 380 mm
CM548	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 480 mm
CM560	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 600 mm

• Campane disponibili: Ø **30, 40, 50, 60, 70** mm, **2x50** mm, **2x50** mm ad "S" 180°

Cannello Air-Gas (metano-aria compressa) diritto

Codice	
CMD512	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 120 mm
CMD518	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 180 mm
CMD522	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 220 mm
CMD538	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 380 mm
CMD548	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 480 mm
CMD560	Cannello Air-Gas Ø 50 mm - braccio 600 mm

• Campane disponibili: Ø **30, 40, 50, 60, 70** mm, **2x50** mm, **2x50** mm ad "S" 180°

RICAMBI E ACCESSORI

Campane Air-Gas (metano-aria compressa)

Codice	
1014.M3	Campana Ø 30 mm
1014.M4	Campana Ø 40 mm
1014.M5	Campana Ø 50 mm
1014.M6	Campana Ø 60 mm
1014.M7	Campana Ø 70 mm
1014.MD5	Campana 2 x Ø 50 mm
1014.MDS5	Campana 2 x Ø 50 mm AD "S" (180°)

- **A. Molla salvatubo**
  Codice 1011.MT
  Evita che il tubo di gomma si pieghi provocando dei tagli nel suo punto più debole, quello di congiunzione con il cannello.



- **B. Piedestallo**
  Codice 1011.PP
  Applicando un piedestallo è possibile appoggiare a terra il cannello con la campana posizionata verso l'alto, evitando il contatto della fiamma con la superficie da scaldare.