CANNELLO PIEZOMAT CON ACCENSIONE NEL MANICO

■ Il cannello modello PIEZOMAT è un cannello funzionante a PROPANO che si accende automaticamente premendo la leva dell'impugnatura.

Rilasciando la leva, la fiamma si spegne e il gas si arresta. Per iniziare nuovamente a saldare è sufficiente ripremere la

- È dotato di un'impugnatura ergonomica con attacco girevole alla quale è possibile applicare le diverse lance multifunzione.
- Le lance per saldatura si applicano all'impugnatura con sistema ad innesto rapido e sono rotanti a 360°.
- È dotato di pulsante di blocco della leva, per poter saldare senza tenerla premuta.
- È dotato di regolazione della fiamma con "memoria". Una volta effettuata la regolazione non servirà più aggiustare i parametri in quanto allo spegnimento e alla successiva riaccensione l'impugnatura si riporterà al valore impostato.
- · Piedestallo per l'impugnatura integrato in ogni lancia.



Leva per il passaggio gas e l'accensione automatica della fiamma (rilasciando si spegne la fiamma e si arresta il gas)

Lance

Pulsante di blocco per tenere

la leva in posizione "ON"

di saldatura

rotanti 360'

Attacco rotante di 360 (il tubo non si attorciglia mai e si riduce il lavoro del polso)

Impugnatura Piezomat

Codice 1027.I



Lancia saldobrasatura Piezomat

Codice 1027.SB



DATI TECNICI				
Codice	Descrizione	Campana Ø		
1027.SB	Lancia saldobrasatura Piezomat	20 mm		

Lancia bruciatore Piezomat



DAII IECNICI					
scrizione	Campana Ø	Braccio			
iatore Piezomat	50 mm	240 mm			
iatore Piezomat	60 mm	640 mm			
	scrizione liatore Piezomat liatore Piezomat	iatore Piezomat 50 mm			

Lancia aria calda Piezomat

Codice 1027.HA



DATI TECNICI				
Codice	Descrizione	Campana Ø		
1027.HA	Lancia aria calda Piezomat	40 mm		

Lancia lattonieri Piezomat

Codice 1027.SI

